

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
Dostawa jednej sztuki komputera stacjonarnego z wyposażeniem i oprogramowaniem

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.	Parametry oferowane
<p>PROCESOR: min. częstotliwość 3,2 GHz, min. ilość rdzeni 2, min. ilość wątków 4, Cache min. 3 MB, 64-bitowy, zintegrowana karta graficzna, TDP max 80 W Wydajność wg PCMark 7 1.0.4 http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/intel-core-i3-ivy-bridge-test-cena-opinie/strona/18561.html PCMark 7 Professional – wynik ogólny: min. 4770 [pkt] PCMark 7 Professional – Lightweight: min. 5020 [pkt] PCMark 7 Professional – Productivity: min: 4150 [pkt] PCMark 7 Professional – Creativity: min. 7690 [pkt] PCMark 7 Professional – Entertainment: min. 3410 [pkt] PCMark 7 Professional – Computation: min. 12340 [pkt] PCMark 7 Professional – System Storage: min. 5250 [pkt]</p>	
<p>PAMIĘĆ RAM: min. 4 GB DDR3, min. 1333 MHz, min. przepustowości 10 GB/s,</p>	
<p>DYSK HDD: min. 500 GB, 7200 obr./min, interface Serial ATA III, NCQ</p>	
<p>NAPĘD OPTYCZNY: DVD+/-RW + oprogramowanie do nagrywania</p>	
<p>PŁYTA GŁÓWNA i gniazda dodatkowe: min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, PCIe x16, DVI lub/i HDMI, SATA 2.0 i 3.0, VGA (D-Sub), RJ-45, karta Ethernet (10/100/1000), gniazdo mikrofonowe i słuchawek</p>	
<p>Karta graficzna: min. zintegrowana w procesorze Wydajność (http://www.notebookcheck.pl/Intel-HD-Graphics-2500.69853.0.html) 3DMark (2013) - Ice Storm Standard Graphics 1280x720 min: 21978 3DMark (2013) - Cloud Gate Standard Graphics 1280x720 min: 2301 3DMark (2013) - Fire Strike Standard Graphics 1920x1080 min: 289 ComputeMark v2.1 - Normal, Score 1024x600 min: 282 LuxMark v2.0 64Bit - Sala Scene, OpenCL GPUs-only min: 47</p>	

LuxMark v2.0 64Bit - Room Scene, OpenCL GPUs-only min: 30 3DMark 11 - Performance 1280x720 min: 374 3DMark 11 - Performance GPU 1280x720 min: 321	
OBUDOWA Z ZASILACZEM: zasilacz – min. 220 W, z funkcją PFC, EPA, przełącznik zasilania 100/240 V, standard zasilacza – ATX, obudowa typu Tower, opcjonalnie czytnik kart pamięci, sprawność zasilacza min. 80%	
KLAWIATURA: typ klawiatury – płaska, komunikacja z klawiaturą – przewodowa lub bezprzewodowa, USB	
SYSTEM OPERACYJNY: Windows 7 Professional (64-bit) lub równoważny	
GWARANCJA: min. 36 miesięcy w systemie door-to-door lub on-site lub next business day	
MONITOR: Format ekranu monitora: panoramiczny Przekątna ekranu: min. 21,5 cala Wielkość plamki: max. 0,248 mm Typ panelu: LCD TFT VA Technologia podświetlenia: LED Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1080 pikseli Kontrast typowy: min. 3000:1 Kontrast: min. 20000000:1 (dynamiczny) Czas reakcji matrycy: min. 6ms (grey-to-grey) Czas reakcji matrycy: min. 25ms (black-to-black) Kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni Kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Złącza wejściowe: HDMI, 15-stykowe D-Sub, DVI-D Pobór mocy (praca/spoczynek): max 30/0,3 W Wbudowany zasilacz, głośniki, spełnianie norm certyfikatu: TCO 6.0, regulacja cyfrowa (OSD), gwarancja min. 3 lata (producenta)	

.....
/miejsowość i data/

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)